

# Novo Cult Cromat

image type unknown  
<http://www.irsap.it/resources>



*Novo Cult în varianta cromat? denot? o aten?ie riguroas? pentru detalii, fapt care îl face perfect pentru locuin?ele moderne. Disponibil în 4 variante de în?l?ime ?i 3 variante de l??ime. Mul?umit? rezisten?ei electrice (disponibil? op?ional), poate func?iona chiar ?i atunci când instala?ia de înc?lzire este oprit?.*



Novo Cult Cromato, înăl?imea 1807 mm, lă?ime 500 mm, Cromat

## Caracteristici Tehnice

calorifer port prosop din o?el cu elemente horizontale cu ?eava ovale cu diametrul de 25 mm  
colectoare laterale cu sec?iune semiovală de 50x36,5 mm  
filetarea extremită?ii colectorului și racordări centrale (50 mm), primul tub inferior 1/2" Gaz dreapta  
presiunea maximă admisă de 6 bar  
temperatura maximă admisă de 95°C

## Standard equipment

4 conexiune pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul  
aerisitor cromat

Plus



## Date tecniche

| Model                     | Depth (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weight (kg) | Capacity (lt) | $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ (Watt) | $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt) | $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt) | $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt) | $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
|---------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|
| 01                        |            |             |            |               |             |               |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |          |                    |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0       | 807         | 450        | 406           | 7,80        | 5,60          | 342,0                                | 274,0                                | 208,0                                | 146,0                                | 89,0                                 | 1,226    | 300                |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0       | 807         | 500        | 456           | 8,40        | 6,10          | 377,0                                | 301,0                                | 229,0                                | 161,0                                | 98,0                                 | 1,229    | 300                |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0       | 807         | 600        | 556           | 9,60        | 7,00          | 445,0                                | 355,0                                | 269,0                                | 189,0                                | 114,0                                | 1,236    | 400                |
| 1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0       | 1207        | 450        | 406           | 11,00       | 8,00          | 491,0                                | 390,0                                | 294,0                                | 205,0                                | 123,0                                | 1,262    | 400                |
| 1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0       | 1207        | 500        | 456           | 11,80       | 8,60          | 537,0                                | 427,0                                | 322,0                                | 224,0                                | 135,0                                | 1,260    | 400                |
| 1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0       | 1207        | 600        | 556           | 13,50       | 9,90          | 632,0                                | 503,0                                | 380,0                                | 264,0                                | 159,0                                | 1,258    | 400                |
| 1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0       | 1567        | 450        | 406           | 13,90       | 10,10         | 637,0                                | 506,0                                | 382,0                                | 265,0                                | 159,0                                | 1,265    | 400                |
| 1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0       | 1567        | 500        | 456           | 14,90       | 10,80         | 700,0                                | 556,0                                | 419,0                                | 291,0                                | 175,0                                | 1,264    | 400                |
| 1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0       | 1567        | 600        | 556           | 16,90       | 12,40         | 825,0                                | 655,0                                | 494,0                                | 344,0                                | 206,0                                | 1,263    | 700                |
| 1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0       | 1807        | 450        | 406           | 16,00       | 11,70         | 741,0                                | 589,0                                | 445,0                                | 310,0                                | 186,0                                | 1,258    | 400                |
| 1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0       | 1807        | 500        | 456           | 17,20       | 12,60         | 817,0                                | 650,0                                | 491,0                                | 342,0                                | 206,0                                | 1,255    | 700                |
| 1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0       | 1807        | 600        | 556           | 19,60       | 14,40         | 966,0                                | 769,0                                | 582,0                                | 406,0                                | 245,0                                | 1,250    | 700                |
| 05                        |            |             |            |               |             |               |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |          |                    |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0       | 807         | 450        | 50            | 7,80        | 5,60          | 342,0                                | 274,0                                | 208,0                                | 146,0                                | 89,0                                 | 1,226    | 300                |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0       | 807         | 500        | 50            | 8,40        | 6,10          | 377,0                                | 301,0                                | 229,0                                | 161,0                                | 98,0                                 | 1,229    | 300                |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0       | 807         | 600        | 50            | 9,60        | 7,00          | 445,0                                | 355,0                                | 269,0                                | 189,0                                | 114,0                                | 1,236    | 400                |

|                              |      |      |     |    |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|------------------------------|------|------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1207 23 tubi<br>2 intervalli | 49,0 | 1207 | 450 | 50 | 11,00 | 8,00  | 491,0 | 390,0 | 294,0 | 205,0 | 123,0 | 1,262 | 400 |
| 1207 23 tubi<br>2 intervalli | 49,0 | 1207 | 500 | 50 | 11,80 | 8,60  | 537,0 | 427,0 | 322,0 | 224,0 | 135,0 | 1,260 | 400 |
| 1207 23 tubi<br>2 intervalli | 49,0 | 1207 | 600 | 50 | 13,50 | 9,90  | 632,0 | 503,0 | 380,0 | 264,0 | 159,0 | 1,258 | 400 |
| 1567 30 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1567 | 450 | 50 | 13,90 | 10,10 | 637,0 | 506,0 | 382,0 | 265,0 | 159,0 | 1,265 | 400 |
| 1567 30 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1567 | 500 | 50 | 14,90 | 10,80 | 700,0 | 556,0 | 419,0 | 291,0 | 175,0 | 1,264 | 400 |
| 1567 30 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1567 | 600 | 50 | 16,90 | 12,40 | 825,0 | 655,0 | 494,0 | 344,0 | 206,0 | 1,263 | 700 |
| 1807 36 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1807 | 450 | 50 | 16,00 | 11,70 | 741,0 | 589,0 | 445,0 | 310,0 | 186,0 | 1,258 | 400 |
| 1807 36 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1807 | 500 | 50 | 17,20 | 12,60 | 817,0 | 650,0 | 491,0 | 342,0 | 206,0 | 1,255 | 700 |
| 1807 36 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1807 | 600 | 50 | 19,60 | 14,40 | 966,0 | 769,0 | 582,0 | 406,0 | 245,0 | 1,250 | 700 |

(\*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Novo Cult Cromat, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un  $\Delta t$  la 30°C

Randamentul este calculat în fază de certificare. Putere calculată cu  $\Delta t$  60°C. Pentru  $\Delta t \neq$  de 60°C utilizați formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)n$

Irsap garantează numai etanșarea hidraulică a radiatoarelor NOVO CULT CROMATO timp de 10 ani, începând cu vânzările în 2009.

#### Standard equipment

- 4 conexiune pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- aerisitor cromat



Cromato

Cod. 50

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.