

Filo Cromat

image type unknown
<http://www.irsap.it/resources>



FILO este un uscător de prosoape cu liniamente inconfundabile, compus din elemente de oțel perfect proporționate. Suplețea formelor și a reflexiilor se vede în mod deosebit în varianta cromat. Disponibil în 4 variante de înălțime și 3 de lățime. Mulțumită rezistenței electrice (disponibilă opțional), poate funcționa chiar și atunci când instalația de încălzire este oprită.



Filo Cromato, înălțimea 1709 mm, lățime 516 mm, Cromat

Caracteristici Tehnice

calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale cu țeava rotunde cu diametrul de 12 mm
colectoare laterale cu secțiune ovoidală au secțiunile de 45x30 mm
filetarea extremității colectorului de 1/2" Gas drept
presiunea maximă admisă de 4 bar
temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

4 console albe care susțin țevile pentru calorifer Filo cromat
aerisitor cromat

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Depth (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weight (kg)	Capacity (lt)	Δt=60°C (Watt)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Exponent	mixed oper. (Watt)
785 31 tubi 1 intervallo	30,0	785	466	406	6,00	2,20	303,0	241,0	182,0	127,0	77,0	1,252	-
785 31 tubi 1 intervallo	30,0	785	516	456	6,50	2,30	336,0	268,0	202,0	141,0	85,0	1,252	300
785 31 tubi 1 intervallo	30,0	785	616	556	7,50	2,50	403,0	321,0	243,0	169,0	102,0	1,252	300
1203 46 tubi 2 intervalli	30,0	1203	466	406	9,00	3,30	459,0	364,0	274,0	190,0	113,0	1,273	400
1203 46 tubi 2 intervalli	30,0	1203	516	456	9,80	3,50	510,0	404,0	304,0	211,0	126,0	1,273	400
1203 46 tubi 2 intervalli	30,0	1203	616	556	11,20	3,80	611,0	484,0	365,0	253,0	151,0	1,273	400
1467 54 tubi 3 intervalli	30,0	1467	466	406	10,80	4,00	548,0	437,0	331,0	232,0	140,0	1,241	400
1467 54 tubi 3 intervalli	30,0	1467	516	456	11,60	4,20	609,0	485,0	368,0	257,0	156,0	1,241	400
1467 54 tubi 3 intervalli	30,0	1467	616	556	13,30	4,60	725,0	578,0	438,0	307,0	185,0	1,241	400
1709 65 tubi 3 intervalli	30,0	1709	466	406	12,80	4,70	668,0	528,0	395,0	272,0	160,0	1,299	400
1709 65 tubi 3 intervalli	30,0	1709	516	456	13,80	5,00	742,0	586,0	438,0	302,0	178,0	1,299	400
1709 65 tubi 3 intervalli	30,0	1709	616	556	15,90	5,40	890,0	702,0	526,0	362,0	214,0	1,299	700

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Filo Cromat, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Standard equipment

- 4 console albe care susțin țevile pentru calorifer Filo cromat
- aerisitor cromat



Cromato

Cod. 50

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.